

# دوراهه آلومینیومی استاندارد DIN46267

جهت اتصال دو هادی آلومینیومی به یکدیگر از دوراهه آلومینیومی استفاده می شود. طراحی این نوع دوراهه به نحوی است که با دارا بودن ضخامت زیاد لوله آلومینیوم، در جریان های زیاد عملکرد مطلوبی دارد.



مواد اولیه :	لوله آلومینیومی بدون درز الکتریکال (TPC) با خلوص ۹۹/۵ درصد
پوشش نهایی :	بدون پوشش
استاندارد :	مطابق استاندارد DIN 46267 TEIL 2



جدول ابعاد و بسته بندی :

تعداد در هر کارتن مادر (عدد)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	طول L(mm)	قطر خارجی d2(mm)	قطر داخلی d1(mm)	سطح مقطع کابل (mm <sup>2</sup> )
1000	125	55	8.5	5.8	16
600	75	70	12	6.8	25
400	50	85	14	8	35
200	25	85	16	9.8	50
200	25	105	18.5	11.2	70
160	20	105	22	13.2	95
120	15	105	23	14.7	120
96	12	125	25	16.3	150
56	7	125	28.5	18.3	185
48	6	145	32	21	240
48	6	145	34	23.3	300
24	12	210	38.5	26	400
22	11	210	44	29	500

MA /  $\frac{\bigcirc}{1}$

جدول انتخاب کالا:

① سطح مقطع

از سایز : 16

تا سایز : 500

دوراهه آلومینیومی استاندارد DIN46267 - سایز 120

مثال : MA/120